

ตรงสเปค ICT
อ่านบัตรประชาชนไทย
สามารถการ์ด ได้ทุกรุ่น
SHOP NOW

WAC-310

5 in 1 USB 3.0 Smart card reader with multi card reader

Smartcard, SD Card, SIM, Micro SD, MMC Card

Win / MAC / Linux

200,000
 ใช้นานกว่า 200,000 ครั้ง

USB 3.0

รับประกัน 1 ปี ออกใบกำกับภาษีได้ บีสต็อกพร้อมส่งจากในไทย

WAC 02-5303809 @wacresearch

- เล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา พกพาสะดวก
- อ่านได้ทั้งบัตรประชาชน, บัตรสมาร์ทการ์ด, ซิมการ์ด, SD Card และ Micro SD ในเครื่องเดียวกัน
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ รวมถึงอ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดของกรมการปกครองได้ทุกรุ่น
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz (สูงสุด 12 MHz)
- ใช้กับบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5V, 3V, 1.8V ได้
- รองรับ Windows XP, 7, 8, 10, Mac OS, Linux
- ทนทาน ใช้ได้นานถึง 200,000 ครั้ง
- เชื่อมต่อด้วย USB 3.0 รองรับ USB 1.1 และ 2.0
- ใช้ร่วมกับโปรแกรมอ่านบัตรประชาชน WAC Thai ID ได้ทันที (Optionเสริมเฉพาะ Windows เท่านั้น)
- ใช้กับโปรแกรมราชการทั่วไป เช่น ตำรวจ, สปสช, ไปรษณีย์ ฯลฯ ได้ทันที

Multi USB Smart Card Reader



อ่านได้ทั้งบัตร Smart card, SIM, SD card และ Micro SD ได้ ในเครื่องเดียวกัน



รองรับบัตรสมาร์ทการ์ดหลายประเภท



ใช้งานได้หลากหลาย ใช้ง่าย พกพาสะดวก



Light and Portable Design



Specification

- USB 3.0, support USB 1.1 ~ USB2.0
- Support smart card type
 - Supports ISO 7816 Class A, B, and C (5 V, 3 V, 1.8 V) cards
 - SIM card
 - Microprocessor cards with T=0 or T=1 protocol
 - Memory cards Z2 wire, 3 wire, I2C)
 - SLE4404/4418/4428/4432/4436/4442/5532/5536/5542/6636
 - AT24C01ASC/02SC/04SC/08SC/16SC
 - AT24C32SC/64SC/128SC/256SC/512SC
 - AT88SC153/1608
 - ST14C02
- Built-in PLL for USB and smart card clock requirement
- Compatible with Microsoft USB-CCID driver
- Certified according to ISO7816, EMV2000 level 1
- Communication speed: Max 640 kbps (depending on the software and card)
- Display function: LED display to show system operation and power status
- Support remote wake up through inserting card/removing card
- Support USB selective suspend
- Support power saving mode (using one pin to select between normal/PWR saving mode)
- Max. Clock Frequency up to 7500 Hz
- Windows Plug & Play function
- Support system
 - Windows XP, 7, Vista, 8, 10
 - MAC OS 10.5 or later
 - Linux
- Support SC version 2.0, MMC version 4.2
- Support MS-PRO version 1.02&MS version 1.43
- Dimension
 - W 32 X L 74 X H 15 mm. (Not fold)
- Weight
 - 22 g.

WAC RESEARCH CO.,LTD. เลขที่ 9 ซ.ลาดพร้าววังหิน 33 ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230

โทร. 025303809-10, 025381038 แฟกซ์. 025383098 Line ID : @wacresearch

E-mail: sales@wacinfotech.com เว็บไซต์ www.wacinfotech.com