

Win **Android** **SHOP NOW >**

ZW-12026-1 Type-C

เครื่องอ่านบัตรประชาชน
สเปค ICT

ถูก ทน ดี ฟรีโปรแกรมอ่านบัตรประชาชน



FREE DELIVERY

อ่านบัตรประชาชนไทยสมาร์ทการ์ดได้ทุกรุ่น

ใช้ได้กับโปรแกรมราชการต่างๆ เช่น
ตำรวจ, โปษณีย์, สปสช ฯลฯ ได้ทันที

รับประกัน 1 ปี ออกใบกำกับภาษีได้

มีสต็อก พร้อมส่งจากในไทย

WAC 02-5303809 @wacresearch

ZW-12026-1 TYPE C

เครื่องอ่านบัตรประชาชนไทยสมาร์ทการ์ดสเปค ICT
แบบ 2 IN 1 ใช้ได้ทั้ง **WINDOWS** และ **ANDROID**



- อ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
เอนกประสงค์ (Smart card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ รวมถึง
อ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด
ของกรมการปกครองได้ทุกรุ่น
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย
กว่า 4.8MHz
- ใช้งานผ่าน USB Type C กรณีใช้
กับมือถือ หรือต่อกับหัวแปลง USB
กรณีใช้กับ Windows
- ใช้กับบัตรแบบเอนกประสงค์
(Smart card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า
ขนาด 5V, 3V, 1.8V ได้
- รองรับ Windows XP, 7, 8, 10
- รองรับการทำงานตามคำสั่ง
มาตรฐาน ISO7816 CCID, PC/SC
และ CT-API (PC/SC CT-API
Wrapper)

มือถือที่ใช้ต้องรองรับ

OTG



สายยาว 13 ซม.ไม่รวมหัวType-c
ใช้เชื่อมต่อกับมือถือหรือ Tablet Android

ZW-12026-1 Type-C + Adapter



Option เสริม - ซื้อมเพิ่มอีกนิด ใช้ได้ทั้ง Windows และ Micro USB

- หัวแปลง Type C to USB Adapter สำหรับใช้เชื่อมต่อกับ Windows ด้วย Port USB
- หัวแปลง Type C to Micro USB สำหรับใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นที่เป็น Micro USB

Specification

- USB 2.0 compatible with USB 1.1
- Support EMV specification
- Based on ISO/IEC 7816 implementation
- Meet Microsoft WHQL USB Smart Card Reader requirements
- Include WDM driver to work on Windows 98 and Windows 2000
- Max. Clock Frequency up to 12 MHz
- Dedicated as an USB full speed device with bulk transfer endpoint
- Based on USB-CCID class, short APDU level
- Compatible with Microsoft USB-CCID driver
- Reading speed - 420 Kbps(when supported by card)
- Transmission speed - 12 Mbps (USB 2.0 full speed).
- Support smart card type
 - 5V, 3V and 1.8V Smart Cards ISO 7816 Class A, AB, C
 - Support PC Smart Card industry standard – PC/SC 2.0
 - Support Microsoft Smart Card for Windows
 - Support T0, T1 protocol, I2C memory card, SLE4418/28, SLE4432/42, AT88SC1608 and AT45D041 card
 - SIM card : Standard SIM, Micro SIM, Nano SIM (Via SIM adapter)
- Power consumption : 60mA
- Demension : 6.5x8.5x1.5 cm.
- Weight : 34g

OS Support

- Windows 2000 SP4, XP, 2003, Vista , 7, 8, 10 (32 & 64 bit)
- Windows 2008 Server, 2012 Server, 2016 Server
- Linux/ Andriod

Certifications

- CE/ FCC/ Microsoft WHQL (Windows 2000/ XP/ Vista/ 7)
- Microsoft PC/SC, CT-API Supported
- EMV2000 Level 1